

技术参数

U50 台下式洗碗机

程序数量		2
理论容量 ¹ 标准/高温	[篮筐数/小时]	30 / 20
篮筐尺寸	[mm]	500 x 500
用水量		
水槽容量	[l]	15.3
每个周期漂洗用水量 ² 标准/高温	[l]	2.4 / 3.4
温度		
水槽温度, 标准/高温	[°C]	62 / 66
漂洗温度	[°C]	85
循环泵 (P1)	[kW]	0.5
锅炉加热	[kW]	6
其他信息		
最高进水温度	[°C]	60
噪音排放	[dB(A)]	最高59
包装尺寸	(宽x深x高) [mm]	720 x 712 x 1020
防溅水		IP X3
重量, 净重/毛重	[kg]	66 / 76

电气规格

电源	保险丝	水槽	锅炉	总电源功率
380 V - 415 V / 3N~ 50/60 Hz	16 A	2.0 kW	5.3 kW	7.8 kW
220 V - 240 V / 1N~ 50/60 Hz	16 A	2.0 kW	2.6 kW	3.1 kW
	20 A	2.0 kW	3.6 kW	3.1 kW
220 V - 240 V / 3~ 50/60 Hz	25 A	2.0 kW	5.3 kW	7.8 kW

P50 揭盖式洗碗机

程序数量		2
理论容量 ³ 标准/高温	[篮筐数/小时]	60 / 20
篮筐尺寸	[mm]	500 x 500
用水量		
水槽容量	[l]	28
每个周期漂洗用水量 ² 标准/高温	[l]	2.4 / 3.8
温度		
水槽温度, 标准/高温	[°C]	62 / 66
漂洗温度	[°C]	85
循环泵 (P1)	[kW]	0.6
水槽加热	[kW]	2.5
锅炉加热	[kW]	9.0
其他信息		
最高进水温度	[°C]	60
噪音排放	[dB(A)]	最高63
包装尺寸	(宽x深x高) [mm]	770 x 880 x 1605
防溅水		IP X3
重量, 净重/毛重	[kg]	98 / 123

电气规格

电源	保险丝	总电源功率
400 V - 240 V / 3N~ 50-60 Hz	16 A	9.3 kW
	20 A	11.8 kW
230 V - 240 V / 3N~ 50-60 Hz	25 A	9.3 kW
	32 A	11.8 kW

¹ 通过调整参数可将理论容量增加到每小时60筐（1分钟程序）

² 信息不具约束力。实际的漂洗用水量在很大程度上取决于现场条件。

³ 取决于现场条件（进水温度/电源），标明的数据可能会减小。