

迎合您的个性化需求 一款始终合适的设备

不管是三十份还是上千份食物——使用我们的 SelfCookingCenter膳酷盛® 可始终掌控份量，而且现在也有了小款式产品 SelfCookingCenter XS。它能用于每一间厨房。由于安装灵活，既适用于开放式厨房现场烹饪，也适用于餐厅中的后厨。

SelfCookingCenterXS 有用电版本。所有其它型号除了用电版本以外还有燃气版。两种版本的尺寸、配置和功率一样。此外我们还提供大量的特殊版本，以便让您的设备与您厨房中的布局实现个性化匹配。

叠加着组合安装两台设备当作 Combi-Duo 使用，可获得更多灵活性，而无需额外的空间。可通过上方的操作单元简单且轻松地控制下方设备。

更多信息请参阅我们的设备和配件目录。

除了 SelfCookingCenter膳酷盛® 设备之外，我们还提供十二种机型的 CombiMaster Plus 设备。

更详细的信息请参阅我们的 CombiMaster Plus 目录册，或者我们的小尺寸设备目录册。欢迎登录我们的网站 www.rational-online.com。

2 年质保



设备	XS 6 ¾型	61 型	101 型	62 型	102 型	201 型	202 型
电气型和燃气型							
容量	6 x 2/3 GN	6 x 1/1 GN	10 x 1/1 GN	6 x 2/1 GN	10 x 2/1 GN	20 x 1/1 GN	20 x 2/1 GN
每天烹制膳食份数	20-80	30-100	80-150	60-160	150-300	150-300	300-500
纵向插槽	1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	2/1, 1/1 GN	2/1, 1/1 GN	1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 GN	2/1, 1/1 GN
宽度	655 mm	847 mm	847 mm	1,069 mm	1,069 mm	879 mm	1,084 mm
深度	555 mm	776 mm	776 mm	976 mm	976 mm	791 mm	996 mm
高度	567 mm	782 mm	1,042 mm	782 mm	1,042 mm	1,782 mm	1,782 mm
进水口	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
出水口	DN 40	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50	DN 50
水压	150-600 kPa 或者 0.15-0.6 Mpa	150-600 kPa 或者 0.15-0.6 Mpa	150-600 kPa 或者 0.15-0.6 Mpa	150-600 kPa 或者 0.15-0.6 Mpa	150-600 kPa 或者 0.15-0.6 Mpa	150-600 kPa 或者 0.15-0.6 Mpa	150-600 kPa 或者 0.15-0.6 Mpa
电气型							
重量	72 kg	110 kg	135 kg	151 kg	185 kg	268 kg	351 kg
设备功率	5.7 kW	11 kW	18.6 kW	22.3 kW	36.7 kW	37 kW	65.5 kW
保险丝	3 x 10 A	3 x 16 A	3 x 32 A	3 x 32 A	3 x 63 A	3 x 63 A	3 x 100 A
电源连接	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V	3 NAC 400 V
“热空气”功率	5.4 kW	10.3 kW	18 kW	21.8 kW	36 kW	36 kW	64.2 kW
“蒸汽”功率	5.4 kW	9 kW	18 kW	18 kW	36 kW	36 kW	54 kW
燃气型							
重量	—	123 kg	152 kg	168 kg	204 kg	299 kg	381 kg
高度包括气流保险装置	—	1,012 mm	1,272 mm	1,087 mm	1,347 mm	2,087 mm	2,087 mm
用电设备功率	—	0.3 kW	0.39 kW	0.4 kW	0.6 kW	0.7 kW	1.1 kW
保险丝	—	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A	1 x 16 A
电源连接	—	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V	1 NAC 230 V
进气口/接头	—	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"	R 3/4"
天然气/液化气型							
最大额定热负荷	—	13 kW/13 kW	22 kW/22 kW	28 kW/28 kW	45 kW/45 kW	44 kW/44 kW	90 kW/90 kW
“热空气”功率	—	13 kW/13 kW	22 kW/22 kW	28 kW/28 kW	45 kW/45 kW	44 kW/44 kW	90 kW/90 kW
“蒸汽”功率	—	12 kW/12 kW	20 kW/20 kW	21 kW/21 kW	40 kW/40 kW	38 kW/38 kW	51 kW/51 kW

XS 和 202 电气型：这些设备规格并无 ENERGY STAR 认证。

